

WTRYSKIWACZE KME

PARAMETRY



autogas systems

FALCON



KME W1 FALCON

FALCON

PLUS



KME W1 FALCON PLUS

HAWK



KME W2 HAWK

FENIX



KME W3 FENIX

MAX. MOC	60 KM	70 KM	56 KM	65 KM
MIN. CZAS STABILNEGO OTWARCIA	1,85 ms	2,00 ms	1,10 ms	1,55 ms
REZYSTANCJA CEWKI	1,9 Ω ±5%	1,9 Ω ±5%	1,0 Ω ±5%	1,9 Ω ±5%
TEMPERATURA PRACY	-40 ÷ +120 °C	-40 ÷ +120 °C	-40 ÷ +120 °C	-20 ÷ +120 °C
NUMER HOMOLOGACJI	(E8) 67R-01 10052 (E8) 110R-02 10053	(E8) 67R-01 10052 (E8) 110R-02 10053	(E8) 67R-02 11108 (E8) 110R-03 11109	(E8) 67R-02 11415 (E8) 110R-03 11416
OPÓŹNIENIE OTWARCIA	2,1 ms	2,15 ms	1,45 ms	1,7 ms
OPÓŹNIENIE ZAMKNIĘCIA	1,2 ms			
MAX. PRĄD OTWARCIA	6 A			
MAX. PRĄD PODTRZYMANIA	2 A			
MAX. CIŚNIENIE PRACY	4,5 BAR			
NAPIĘCIE ZASILANIA	12 ÷ 16 V			
MAX. ŚREDNICA DYSZY	3,0 MM			
GWARANCJA	100 000 KM			
ŻYWOTNOŚĆ	> 500 mln. CYKLI			
ZŁĄCZE	Superseal			
WERSJA WYKONANIA	1, 2, 3, 4 CYL			
REGULACJA PRZEPLYWU	za pomocą dysz kalibracyjnych			
POWŁOKA	fluoropolimerowa			